



# Kurzanleitung

## Bedienung

**!** Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!



- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Ein-/Austaste                               | 7. Funktionsauswahl         |
| 2. Menütaste                                   | F1 Hygiene Intense Funktion |
| 3. Zeitverzögerungs- /<br>Menürichtungsauswahl | F2 SteamGloss Funktion      |
| 4. Auswahl- / Bestätigungstaste                | F3 Deep Wash-Funktion       |
| 5. Display                                     | F4 Fast+ Funktion           |
| 6. Start- / Pause- / Abbrechen-Taste           | 8. Programmauswahl          |



- |   |
|---|
| 9. Auto-Türöffner-Anzeige (je nach Modell)            |
| 10. Filterreinigungsfunktionsanzeige (je nach Modell) |
| 11. IonGuard- Funktionsanzeige (je nach Modell)       |
| 12. Verzögerungszeit- / Programmzeitanzeige           |
| 13. Verzögerter-Start-Anzeige                         |
| 14. Programmende-Anzeige                              |
| 15. Klarspüler-Anzeige                                |
| 16. Salz-Anzeige                                      |
| 17. Kein-Wasser-Anzeige                               |
| 18. Flüssigspülmittel-Dosieranzeige (je nach Modell)  |
| 19. Tab-Spülmittel-Anzeige (je nach Modell)           |

**Tabelle mit Programmdateien und Durchschnittsverbrauchswerten**

Programmnummer	1	2	3	4	5	6	7	8	
Programmname	Auto	AquaFlex	Intensiv	Eco *	Feines	Quick&Clean(†)	Mini (‡)	Vorspülen	
Reinigungstemperaturen	40-65 °C Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbstständig, passt Temperatur, Wassermenge und Spülzeit automatisch an. Für sämtliches Geschirr geeignet.	- Optimales Spülprogramm für gemischtes Alltagsgeschirr inklusive Kunststoffartikeln. Während empfindliche Glaswaren im oberen Korb gespült werden, werden Pfannen und Backbleche im unteren Korb gereinigt.	70 °C Für stark verschmutztes Geschirr wie Topfe und Pfannen.	50 °C Geeignet zum Spülen von Geschirr mit normaler Menge von Erde. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Dies wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Öko-Design verwendet.	40 °C Spezielles Programm zum sanfteren Reinigen von empfindlichen Glaswaren.	70 °C Ein Programm zur flotten, täglichen Reinigung schwach bis mittelmäßig verschmutzten Geschirrs, das bald wieder verwendet werden soll.	35 °C Für leicht verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs, ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.		Zum Entfernen von Rückständen von verschmutztem Geschirr, das mehrere Tage in der Maschine wartet - verhindert das Einstreuen üblicher Gerüche.
Verschmutzungsgrad	Mittel - Viel + + +	Mittel + + +	Viel + + +	Mittel + + +	Wenig + + +	Mittel - + +	Wenig - + -		
Programmdauer (min)	110-198	219	187	236	120	95	30	15	
Wasserverbrauch (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
Stromverbrauch (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,2	0,8	0	

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. \* Referenzprogramm für Prüfinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenhärters, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50 °C“ dienen nur zur Veranschaulichung. (‡) Zusätzliche Funktionen können zu Änderungen der Programmdauer führen.

Ladekapazität: 16

# Kurzanleitung


## Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Die Leistungen Ihres Trockners im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist.

Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.

- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..

Stufe 0



Stufe 1



Stufe 2



Stufe 3



Stufe 4



Stufe 5



### Nach Ermittlung der Wasserhärte:

1. Drücken Sie nach Einschalten Ihres Gerätes die Menütaste für 3 Sekunde lang.

**i** Bei einigen Modellen ermöglicht das einmalige Drücken der Menütaste den Zugriff auf das Einstellungsmenü.

2. Navigieren Sie mit <- und +>, bis die Wasserhärteeinstellungsanzeige aufleuchtet („r“-Position wird angezeigt).

3. Passen Sie den Wasserhärtegrad mit der Auswahltaste gemäß dem Härtegrad der lokalen Wasserversorgung an. Die richtige Einstellung entnehmen Sie bitte der „Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades“.

4. Speichern Sie die Einstellung mit der Ein-/Aus-Taste.

### Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

Wasserhärte	Englische Wasserhärte °dE	Deutsche Wasserhärte °dH	Französische* Wasserhärte °dF	Wasserhärteanzeige
Stufe 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 1 ein. (r1)
Stufe 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Stufe 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 2 ein. (r2)
Stufe 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 3 ein. (r3)
Stufe 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 4 ein. (r4)
Stufe 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 5 ein. (r5)

- Falls die Härte Ihres Wassers über 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden, sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.
  - Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
  - Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.
- i** Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.