

DFN 16410 W

Standgeschirrspüler / 60 cm / 14 Maßgedecke / **LED Display (rot)**





Programme

6 Spülprogramme: Eco 50, Auto, Intensiv, Quick & Shine, Mini 30, Vorspülen Zuwählbar: Halbe Beladung, Schnell+

Ausstattung

Bürstenloser Motor, Startzeitvorwahl: 3/6/9 Stunden, Anzeige für Salz und Klarspüler

Innenraumausstattung

Höhenverstellbarer Oberkorb, Höhenverstellbare Tassenabsteller, Umklappbare Tellerhalter, Verschiebbarer Besteckkorb

Sicherheit

aquasafe, Möbelschutz

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A+ Trocknungseffizienzklasse: A Energieverbrauch: 1,05 kWh Jahresenergieverbrauch: 299 kWh Wasserverbrauch: 11 Liter

Jahreswasserverbrauch: 3080 Liter

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po): 0,28 W Leistungsaufnahme im unausgeschaltenen Zustand (PI): 0,27 W

Referenzprogramm/Dauer: Eco 50/190 min

Kürzeste Programmdauer: 30 min Geräuschpegel: 46 dB(A)

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 850 x 598 x 600

Farbe

Weiß









DFN 16410 W

Standgeschirrspüler / 60 cm / 14 Maßgedecke / LED Display (rot)

MODELLBEZEICHNUNG	DFN 16410 W
Туре	Stand-Geschirrspüler
Breite, cm	60
Internationale Maßdecke	14
Bedienungsanzeige	LED
Sensormanagement	X
Startzeitvorwahl	3/6/9 h
Restanzeige	-
PROGRAMME	
Anzahl der Programme	6
Programm-1	Eco 50
Programm-2	Auto
Programm-3	Intensiv
Programm-4	Quick & Shine
Programm-5	Mini 30
Programm-6	Vorspülen
Programm-7	vorspalen
Programm-8	
Programm-9	
SPEZIALFUNKTIONEN	
Schnell+	X
Extra Spülen	-
Extra Trocken	
ALLin1	-
	-
Halbe Beladung	X
TurboWash	- Mechanisch
Glass Care System Selbstreinigung	Mechanisch
INNENRAUMAUSSTATTUNG	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	
	X
Umlegbare Tellerhalter im Oberkorb	
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	-
Glashalter für langstielige Gläser	-
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	-
Besteckkorb	Verschiebbar
Bestecklade	-
Filter	Teilweise Metall
Innenbeleuchtung	-
Bodenlicht während des Programmes	-
SICHERHEIT	
WaterSafe	aquasafe
Antibakterielle Dichtung	-
Tastensperre	-
TECHNISCHE DATEN	
Energieeffizienzklasse	A+
	A
Trockenwirkung	
Trockenwirkung Referenzprogramm/Dauer, Min.	Eco 50/90 min
Trockenwirkung Referenzprogramm/Dauer, Min. Wasserverbrauch, It	Eco 50/90 min 11
Trockenwirkung Referenzprogramm/Dauer, Min.	Eco 50/90 min
Trockenwirkung Referenzprogramm/Dauer, Min. Wasserverbrauch, It	Eco 50/90 min 11
Trockenwirkung Referenzprogramm/Dauer, Min. Wasserverbrauch, It Jahreswasserverbrauch, It	Eco 50/90 min 11 3080

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Bürstenloser Motor	X
Voltage, V	220-240
Frequenz, Hz	50
Gesamtanschlusswert, W	1800-2100
Absicherung, A	10
Wasseranschluss 3/4 Zoll	X
Wasserdruck, N/cm²	3 bis 100
Kabellänge, mm	1600
Max. Länge des Ablaufschlauches, cm	100
ABMESSUNGEN	
Breite, cm	59,8
Tiefe, cm	60
Höhe, cm	85
Höhenverstellbare Füße	-
Nettogewicht, kg	43,8
Bruttogewicht, kg	46,8
Hocheinbau	-
FARBE	
Edelstahl mit Spezialbeschichtung	
gegen Fingerabdrücke	-
Weiß	X
Vollintegriert	-