

HCB 91630 BX

## Kaminhaube



### Ausstattung

Abluft- und umluftfähig, Soft Touch Sensortasten  
650 m<sup>3</sup>/h Maximale Gebläseleistung  
Abluft basierend auf IN/EN 61591  
67 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3  
67 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13  
3 Lüfterstufen: 280 / 480 / 650 m<sup>3</sup>/h Gebläseleistung Abluft  
1 Motor, Beleuchtung mit 2 x 28 W Halogenlampen, 3 abwaschbare Metallfilter, Luftaustrittsdurchmesser: 120-150 mm, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EEC): D  
Strömungseffizienzklasse (FDEC): D  
Klasse der Lichtausbeute (LEC): E  
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B  
Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

### Zubehör

1 Kohlefilter in der VPE (2 Stück werden benötigt), Art. Nr. 9188065503

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 735-1130 x 900 x 490

### Farbe

Edelstahl



HCB 91630 BX

## Kaminhaube

MODELLBEZEICHNUNG	HCB 91630 BX
Type	Kaminhaube
Farbe	Edelstahl
Breite, cm	90
AUSSTATTUNG	
Bedienung	Soft Touch Tasten
Leistungsstufen	3
Motor Number of Motors, Anzahl	1
Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591, m³/h	650
Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3, dB(A)	67
Lampen, Anzahl	2 x 28 W
Metallfilter, Anzahl	2
Energieeffizienzklasse	D
ZUBEHÖR	
Kohlefilter	2
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	73,5 - 111,3 x 90 x 50,2
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	54,5 x 94 x 45
Bruttogewicht, kg	16,3
Nettogewicht, kg	14,2
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	10
Kabel	x
Stecker	x
Kabellänge, m	1

