

BUC 22020 X

## Multifunktionsherdset



### Funktionen

3 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze  
Innenbeleuchtung, Vollverglasung, Easy to clean - Schwarzes Email, Fingerabdruckfreies Edelstahl

### Zubehör

Backblech, Grillrost

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A  
Backrohrvolumen: 75 Liter  
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze: 0,88 kWh  
Spannung und Frequenz: 220-240 V~/  
380-415 V 3N~/; 50 Hz

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

### Cerankochfeld

4 Kochzonen  
Vorne links: Ø 180 mm/1700 W  
Hinten Links: Ø 140 mm/1200 W  
Vorne Rechts: Ø 140 mm/1200 W  
Hinten Rechts: Ø 180 mm/1700 W

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 45 x 580 x 510

### Ausschnittmaße

(B x T in mm) 560 x 490

### Rahmen

Edelstahl



BUC 22020 X

## Multifunktionsherdset

MODELLBEZEICHNUNG	BUC 22020 X
Type	Multifunktionsherdset
Einbaugeräte: Herd & Kochfeld	x
Farben	X: Edelstahl/W: Weiß
KOCHFELD	
Art des Kochfelds	4 Ceranfelder
Vorne Links	Ø 180 mm - 1700 W
Hinten Links	Ø 140 mm - 1200 W
Vorne Rechts	Ø 140 mm - 1200 W
Hinten Rechts	Ø 180 mm - 1700 W
Rahmen	Edelstahlrahmen
Restwärmeanzeige	x
HERD	
Type	Multifunktionsherd
Steuerung	Mechanisch
PROGRAMME	
1	Ober- / Unterhitze
2	Unterhitze
3	Oberhitze
4	-
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
Volumen, lt	75
Innenbeleuchtung	x
Pyrolyse	-
Ecopyrolyse	-
SteamCleaning	x
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Nanotechnologie	-
Emailliertes Backrohr	x
AUSSTATTUNG	
Timer, Type	-
Innentür	Glas
Anzahl der Türgläser	2
ZUBEHÖR	
Fettpfanne emailliert (Standard), Menge	-
Fettpfanne emailliert tief, Menge	-
Backblech emailliert, Menge	1
Grillrost	1
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A
Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen/Heißluft, kW	0,88 / -
Lautstärke, dB(A)	Standard

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Herdmaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	59,5 x 59,4 x 56,7
Herd- und Ceranfeldmaße mit Verpackung (H x B x T), cm	79 x 66 x 66
Nischenmaß Herd (H x B x T), cm	60 x 56 x 55
Ausschnittmaße, cm	56 x 49
Bruttogewicht, kg	41,5
Nettogewicht, kg	38
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	380
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	25A / 16A x 3
Leistungsaufnahme, W	8200
Kabel	x
Stecker	-
Kabellänge, m	0,5

