



BIM 22301 X

## Multifunktionsbackrohr



### Funktionen

Programmierbares weißes LED Display  
8 Programme: Ober- und Unterhitze, Umluft, Unterhitze, Heißluft+, Umluftgrill, Grill, Auftauen, 3D Kochen

### Innenraum

71 Liter Innenraum, Easy to clean – Schwarzes Email, Innenraumbeleuchtung,  
5 herausnehmbare Einschubebenen

### Ausstattung

Versenkbare Bedienknöpfe, Herausnehmbare vollverglaste Türe, Tastensperre

### Zubehör

Backblech, Fettpfanne, Grillrost

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A  
Energieverbrauch Heiß-/Umluft: 0,79/0,88 kWh  
Spannung und Frequenz: 220-240 V~: 50 Hz

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

### Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Mehr unter  
[at.beko.com](http://at.beko.com)





BIM 22301 X

## Multifunktionsbackrohr

MODELLBEZEICHNUNG	BIM 22301 X
Type	Backrohr
Farben	X: Edelstahl / W: Weiß
BACKROHR	
Type	Multifunktionsbackrohr
Steuerung	Elektronisch
PROGRAMME	
1	Ober- / Unterhitze
2	Ober- und Unterhitze mit Umluft
3	Unterhitze
4	Heißluft+
5	Umluftgrill
6	Flächengrill
7	Auftauen
8	3D Kochen
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
Volumen, lt	71
Innenbeleuchtung	x
Pyrolyse	-
Ecopyrolyse	-
SteamCleaning	x
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Nanotechnologie	-
Abnehmbare Einschubebenen	x
Emailliertes Backrohr	x
AUSSTATTUNG	
Timer, Type	Digital
Innentür	Glas
Anzahl der Türgläser	3
ZUBEHÖR	
Fettpfanne emailliert (Standard), Menge	1
Fettpfanne emailliert tief, Menge	-
Backblech emailliert, Menge	1
Grillrost, Menge	1
Teleskopauszug	-
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A
Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen / Heißluft, kW	0,88 / 0,79
Lautstärke, dB(A)	Standard
Max. Temperatur, °C	250
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Backrohrmaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	59,5 x 59,4 x 56,7
Backrohrmaße mit Verpackung (H x B x T), cm	65,5 x 66 x 66
Nischenmaß Backrohr (H x B x T), cm	59 - 60 x 56 x 55
Bruttogewicht, kg	37,2
Nettogewicht, kg	34,8
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	16
Leistungsaufnahme, W	2500
Kabel	-
Stecker	-
Kabellänge, m	-

