



CSE 57002 GW

## Standherd



### Ausstattung Backrohr

6 Kochfunktionen: Ober und Unterhitze, Heißluft, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, Booster  
55 Liter Innenraum, Easy Clean - Schwarzes Email, Vollverglaste Türe 2-fach, Innenraumbeleuchtung, Schublade mit Telekopauszug

### Ausstattung Kochfeld

Resthitzeanzeige, 4 Glaskeramikkochfelder  
Vorne Links (Durchmesser in mm/Watt)  
Ø 180/1700  
Hinten Links (Durchmesser in mm/Watt)  
Ø 140/1200  
Vorne Rechts (Durchmesser in mm/Watt)  
Ø 140/1200  
Hinten Rechts (Durchmesser in mm/Watt)  
Ø 180/1700

### Zubehör

Backblech, Grillrost

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 850 x 500 x 600

### Farbe

Weiß

Mehr unter  
[at.beko.com](http://at.beko.com)





CSE 57002 GW

## Standherd

| MODELLBEZEICHNUNG   | CSE 57002 GW                  |
|---|-------------------------------|
| Standgerät  | 0 50 cm                       |
| Farbe   | Weiß                          |
| <b>KOCHFELD</b>   |                               |
| Art des Kochfeld  | 4 Ceranfelder                 |
| Vorne Links, W  | Ø 180 mm - 1700 W             |
| Hinten Links, W   | Ø 140 mm - 1200 W             |
| Vorne Rechts, W   | Ø 140 mm - 1200 W             |
| Hinten Rechts, W  | Ø 180 mm - 1700 W             |
| Mitte, W  | -                             |
| Kleingeschirraufsatz  | -                             |
| Zündung für Kochfeld  | -                             |
| Sicherheitseinrichtung für Gasbrenner                               | -                             |
| <b>BACKROHR</b>   |                               |
| Type  | Multifunktion                 |
| <b>PROGRAMME</b>  |                               |
| 1   | Ober- / Unterhitze            |
| 2   | Unterhitze                    |
| 3   | Ober- / Unterhitze mit Umlauf |
| 4   | Umluftgrill                   |
| 5   | Schnellheizen                 |
| 6   | Flächengrill                  |
| Volumen, lt   | 55                            |
| Sicherheitseinrichtung für Gasbackrohr                              | -                             |
| Innenbeleuchtung  | x                             |
| Pyrolyse  | -                             |
| Katalytische Rückwand oder Seitenwände, Type                        | -                             |
| Emailliertes Backrohr   | x                             |
| <b>AUSSTATTUNG</b>  |                               |
| Timer, Type   | -                             |
| Abdeckung, Type   | Metall                        |
| Innentür  | Glas                          |
| Anzahl der Türgläser  | 2                             |
| Aufbewahrungslade / Klappe  | Lade                          |
| Höhenverstellbare Füße  | x                             |
| <b>ZUBEHÖR</b>  |                               |
| Fettpfanne emailliert (Standard), Menge                             | -                             |
| Fettpfanne emailliert tief, Menge                                   | -                             |
| Backblech, Menge  | 1                             |
| Grillrost, Menge  | 1                             |
| <b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>                                     |                               |
| Energieeffizienzklasse (EN 50304)                                   | A                             |
| Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen / Heißluft, kW | 0,88 / 0,83                   |
| <b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>                                      |                               |
| Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm                          | 85 x 50 x 60                  |
| Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm                           | 94 x 56 x 70                  |
| Bruttogewicht, kg   | 44,3                          |
| Nettogewicht, kg  | 40,8                          |
| Innenmasse des Backrohres, cm                                       | 38x36,8x41,3                  |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>   |                               |
| Gastype, mbar   | -                             |
| Spannung, V   | 380                           |
| Frequenz, Hz  | 50                            |
| Absicherungen, A  | 16 A x 3                      |
| Leistungsaufnahme, kW   | 7,8                           |