

CTB 9407 X

## Teleskophaube



### Ausstattung

Ab- und umluftfähig  
280 m<sup>3</sup>/h Maximale Gebläseleistung  
Abluft basierend auf IN/EN 61591  
63 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3  
63 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13  
3 Lüfterstufen, Schieberegler, 2 x 28 W Halogenlampen, 2 abwaschbare Metallfilter, 1 Motor, Luftaustrittsdurchmesser: 120 mm, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EEC): E  
Strömungseffizienzklasse (FDEC): F  
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G  
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C  
Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

### Zubehör

2 Kohlefilter in der VPE,  
Art. Nr. 9178005466,  
EAN-Code 7612980237258  
(2 Stück werden benötigt)

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 180 x 898 x 487-712

### Farbe

Edelstahl

CTB 9407 X

## Teleskophaube

<b>MODELLBEZEICHNUNG</b>	<b>CTB 9407 X</b>
Type	Teleskophaube
Farbe	Edelstahl
Breite, cm	90
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Bedienung	Schieber
Leistungsstufen	3
Motor Number of Motors, Anzahl	1
Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591, m <sup>3</sup> /h	275
Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3, dB(A)	63
Lampen, Anzahl	2 x 28 W
Metallfilter, Anzahl	2
Energieeffizienzklasse	E
<b>ZUBEHÖR</b>	
Kohlefilter	2
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	17,5 x 59,8 x 28 - 43,2
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	35,5 x 25 x 95
Bruttogewicht, kg	9,8
Nettogewicht, kg	8,8
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Spannung, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	10
Kabel	x
Stecker	x
Kabellänge, m	1

