

INFORMAČNÝ LIST		
Norma o energetickom štitkovaní EU2010/30/EU-No65/2014 pre digestorov		
Značka	Beko	
Model	BHC67841BBHSI	
Ročná spotreba energie (digestor AEC) (kWh / a)		49,6
Trieda energetickej efektívnosti		A+
Dynamická účinnosť kvapaliny (digestor FDE)		35,0
Trieda Dynamická účinnosť kvapaliny		A
Osvetlenie Účinnosť (LE digestor)(lux/watt)		36
Trieda Osvetlenie Účinnosť		A
Tuk filtrovanie Účinnosť		85,3
Trieda tuk filtrovanie Účinnosť		B
Prúdenie vzduchu (m³/h)(min. A max. Nastavenie)		175-415
Prúdenie vzduchu (m³/h)(nastavenie boost)		850
Úroveň akustického výkonu (dB)(min. A max. Nastavenie)		42-60
Úroveň akustického výkonu (dB)(nastavenie boost)		77
Meraná spotreba energie v pohotovostnom režime (Ps) (W)		0,60
Meraná spotreba v režime vypnutia (Po) (W)		-

NÁVOD NA POUŽÍVANIE		
Informácie pre radu domácich digestorov		
V súlade s normou EÚ 2009/125/ES – nariadenie č. 66/2014		
Značka	Beko	
Model	BHCB67841BBHSI	
Ročná spotreba energie (digestor AEC) (kWh / a)		49,6
Faktor času (f)		0,7
Dynamická účinnosť kvapaliny (digestor FDE)		35,0
Index energetickej účinnosti (digestor EEI)		42,7
Meraný prietok vzduchu v najefektívnejšom bode (Q_BEP) (M3 / h)		459,0
Meraný tlak vzduchu v najefektívnejšom bode (P_BEP) (Pa)		489,0
Maximálny prietok vzduchu (Q_max) (M3 / h)		850
Meraný výkon v najefektívnejšom bode (W_BEP) (W)		178,0
Nominálny výkon osvetľovacieho systému (W_L) (W)		5.7
Priemerné osvetlenie osvetľovacieho systému na varnú plochu (E_middle) (lux)		205
Meraná spotreba energie v pohotovostnom režime (Ps) (W)		0,60
Meraná spotreba v režime vypnutia (Po) (W)		-
Úroveň akustického výkonu (LWA)(dB)		60