

| KARTA PRODUKTU                                                                                                |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Dyrektywa 2010/30/UE- Nr 65/2014 w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla elektrycznych okapy zasięgu |             |  |
| Marka                                                                                                         | Beko        |  |
| Model                                                                                                         | BHCA69642WH |  |
| Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)                                                                  | 68,3        |  |
| Klasa sprawności energetycznej                                                                                | B           |  |
| Wydajność dynamiczna (FDEhood)                                                                                | 23,8        |  |
| Wydajność dynamiczna klasa                                                                                    | B           |  |
| Oświetlenie Wydajność (LE kaptur) (lux / W)                                                                   | 32,7        |  |
| Klasa efektywności oświetlenia                                                                                | A           |  |
| Smar Skuteczność filtrowania                                                                                  | 65,5        |  |
| Klasa efektywności filtrowania Grease                                                                         | D           |  |
| Przepływ powietrza (m³/h)(min. I maks. Ustawienie)                                                            | 240-600     |  |
| Przepływ powietrza (m³/h)(ustawienie doładowania)                                                             | -           |  |
| Poziom hałasu (LWA)(dB)(min. I maks. Ustawienie)                                                              | 50-69       |  |
| Poziom hałasu (LWA)(dB)(ustawienie doładowania)                                                               | -           |  |
| Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)                                                                         | 0,25        |  |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)                                                                        | -           |  |

| INSTRUKCJA OBSŁUGI                                                                                |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Informacje dot. domowych okapów nadkuchennych                                                     |             |      |
| Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014                                   |             |      |
| Marka                                                                                             | Beko        |      |
| Model                                                                                             | BHCA69642WH |      |
| Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)                                                      |             | 68,3 |
| Wskaźnik upływu czasu (f)                                                                         |             | 1,1  |
| Wydajność dynamiczna (FDEhood)                                                                    |             | 23,8 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI hood)                                                    |             | 64,2 |
| Natężenie przepływu w optymalnym punkcie pracy (Q_BEP ) (M3/h)                                    |             | 366  |
| Różnica ciśnienia statycznego w optymalnym punkcie pracy (P_BEP) (Pa)                             |             | 375  |
| Maksymalne natężenie przepływu (Q_max) (M3/h)                                                     |             | 600  |
| Pobór mocy w optymalnym punkcie pracy (W_BEP) (W)                                                 |             | 160  |
| Moc znamionowa oświetlenia (W_L)(W)                                                               |             | 5.5  |
| Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_middle)(luksy) |             | 180  |
| Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)                                                             |             | 0,25 |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)                                                            |             | -    |
| Poziom hałasu (LWA)(dB)                                                                           |             | 69   |