

CTB9250XH

Teleskohaube - 90 cm



Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- Schieberegler
- 420m³/h Maximale Gebläseleistung
- Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 68 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel
- basierend auf DIN/EN 60704-3
- 65 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend
- auf DIN/EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen: 220 - 307 - 420 m³/h
- Gebläseleistung Abluft
- 1 Motor - Standard
- Beleuchtung mit 2 x 4 W LED Lampen
- 2 abwaschbare Metallfilter
- Luftaustrittsdurchmesser: 100-120 mm
- Durchmesser Abluftstutzen: 100-120 mm

Highlight

AKTIVKOHLEFILTER

In modernen energieeffizienten Häusern gibt es immer seltener einen Kamin oder Schornsteinschacht. Damit Sie trotzdem eine Dunstabzugshaube nutzen können, um die Luft in Ihrer Küche sauber und frisch zu halten, wird der Kochdunst mithilfe des Beko Aktivkohlefilters zuverlässig gereinigt. Und das Beste: Die Aktivkohlefilter sind bei allen Beko Dunstabzugshauben schon im Lieferumfang enthalten.

Details



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse (EEC): D
- Strömungseffizienzklasse (FDEC): E
- Klasse der Lichtausbeute (LEC): D
- Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C
- Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

Zubehör

- 2 Kohlefilter in der Verpackung enthalten

Gerätemaße

- (H x B x T in mm) (H x B x T in mm) 17,5 x 89,8 x 28 - 43,2

Farbe

- Edelstahl



Garantieerweiterung

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

MODELLBEZEICHNUNG	CTB9250XH
Artikelnummer	8844763200
EAN Code	8690842002007
Type	Teleskophaube
Farbe	Edelstahl
Breite	90
Plattform	b300
AUSSTATTUNG	
Bedienung	Schieberegler
Abluftfähig	x
Umluftfähig	x
Leistungsstufen	3
Leistung der Leistungsstufen	220 - 307 - 420
Lautstärke der Leistungsstufen	57 - 62 - 69
Motor und Art	1 - Standard
Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591	420
Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN	69
Lampen	2 x 4 W LED
Metallfilter	2
EFFIZIENZKLASSEN	
Energieeffizienzklasse (EEC)	D
Strömungseffizienzklasse (FDEC)	E
Klasse der Lichtausbeute (LEC)	D
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC)	C
ZUBEHÖR	
Kohlefilter in der Verpackung enthalten	2
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T),cm	17,5 x 89,8 x 28 - 43,2
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T),cm	35,5 x 25 x 95
Bruttogewicht,kg	8,7
Nettogewicht,kg	7,7
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220-240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	10
Kabel	x
Stecker Plug Type	x
Kabellänge, m	1