

OUC 2N000 X: Einbau-Backofen (-, 75 l)



59.5 cm

Energieeffi...

Höhe

Display-Typ

Hauptmerkmale

Produkttyp	-
Höhe	59.5 cm
Breite	59.4 cm
Tiefe	56.7 cm
Anzahl der Heizarten	3
Anzahl Heizarten (oberer Garraum)	-
Display-Typ	-
Volumen des Garraums	75 L
Volumen oberer Garraum	-
Energieeffizienzklasse	A*
CleanZone™	-
Ofen-Typ	Ober-/Unterhitze
Dampfunterstütztes Garen	-
Türöffnung	nach unten öffnend

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp	-
--------------------------	---

Heizarten

Ofen-Typ	Ober-/Unterhitze
Anzahl der Heizarten	3
Auftauen	-
Pizza mit Dampfunterstützung	-
Umluftgrill	-
Dampfgaren mit Umluftgrill	-
Dampfunterstütztes Garen	-
Booster	-
Joghurt-Zubereitung	-

Heizarten oberer Garraum

Ofentyp (oberer Garraum)	-
Anzahl Heizarten (oberer Garraum)	-

Zubehör

Fleischthermometer	-
Drehspieß	-
Anzahl SteamHealth™ Zubehör	0
Anzahl PyroProof® Backbleche	0
Anzahl Pizzasteine	0
Art des Teleskopauszugs	-
Anzahl Backbleche	1
Anzahl Fettpfannen	0
Anzahl Backbleche	0
Anzahl Backbleche, rund	0
Anzahl Pizzableche	0
Anzahl Grillroste	1
Anzahl Grillroste	0
Anzahl Blechhalter	0
Anzahl kleine Bleche	0

Anzahl Glaspfannen	0
Anzahl Seitengitter mit Stopper	0
Anzahl kleine Backbleche mit Halterung	0
Anzahl Antihaft-Bleche	0
Anzahl Backbleche	0

Reinigung

CleanZone™	-
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Katalytische Seitenwände (oberer Garraum)	-

Technologien

Surf®	-
Split & Cook®	-
Anzahl PizzaPro+™ Zubehör	0
PizzaPro™	-
SteamAid™	-
Art des Grills	-
Grill-Typ oberer Garraum	-
Lüfter	-

Design

CookMaster®	-
Art der Beleuchtung	Halogen-Beleuchtung
Beleuchtungsart (oberer Garraum)	-
SoftClose® Türmechanismus	-
Display-Typ	-
Kochanleitung in der Tür	-
Herausnehmbares Innenglas	-
Herausnehmbares Innenglas (oberer Garraum)	-
Anzahl der Garräume	1

Voreingestellter Gas-Typ	-
Art des Teleskopauszugs	-
Einschubebenen	5 Ebenen
Anzahl Einschübe (oberer Garraum)	2 Ebenen
Farbe des Innenraums	Schwarze Emaillierung
Türöffnung	nach unten öffnend
Türöffnung (oberer Garraum)	-

Sicherheit

Cool Door	-
Türschloss	-
Kindersicherung	-

Leistung & Verbrauch

Volumen des Garraums	75 L
Volumen oberer Garraum	-
Energieeffizienzklasse	A*
Energieeffizienzklasse oberer Garraum	-
Wärmequelle	Elektrisch
Wärmequelle oberer Garraum	-
Gasleistung gesamt	0 W
Anschlusswert	9400 W
Spannung	220 - 240 1N~ / 380 - 415 3N~ V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Gewicht

Höhe	59.5 cm
Breite	59.4 cm
Tiefe	56.7 cm
Gewicht	27.1 kg
Verpackungshöhe	65.5 cm
Verpackungsbreite	66 cm

Verpackungstiefe	66 cm
Verpackungsgewicht	29.8 kg
Nischenmaß - Hocheinbau (B x T x H) (mm)	-
Nischenmaß (B x T x H) (mm)	560×550×600