

MHS 22322 X: Einbau-Set (Multifunktionsofen Ofen / Glaskeramik Kochfeld)

A

66 L

Energieeffi...

Volumen de...



Glaskeramik

Edelstahl

Kochfeld-Typ

Farbe

Hauptmerkmale

Höhe	59.5 cm
Breite	59.4 cm
Tiefe	56.7 cm
Anzahl der Garräume	1
Ofen-Typ	Multifunktionsofen
Anzahl der Heizarten	8
Anzahl Heizarten (oberer Garraum)	-
Display-Typ	LED-Display
Volumen des Garraums	66 L
Volumen oberer Garraum	-
Energieeffizienzklasse	A*
CleanZone™	-
Dampfreinigung	SteamShine®
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Dampfunterstütztes Garen	-
Türöffnung	nach unten öffnend
Kochfeld-Typ	Glaskeramik
Kochfeld	4 Glaskeramik-Zonen

Farbe Edelstahl

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp -

Heizarten

Ofen-Typ	Multifunktionsofen
Anzahl der Heizarten	8
Auftauen	✓
Umluft	✓
Ober-/Unterhitze	✓
Pizza-Funktion	-
Pizza mit Dampfunterstützung	-
Multidimensionales Kochen	✓
Grill	✓
Heißluft	✓
Mikrowelle mit Heißluft	-
Mikrowelle mit Grill und Lüfter	-
Umluftgrill	✓
Umluftgrill	-
Unterhitze mit Lüfter	-
Oberhitze mit Lüfter	-
Unterhitze, Kleinflächengrill mit Lüfter	-
Eco-Heißluft	-
Umluftgrill	-
Dampfgaren mit Umluftgrill	-
Dampfgaren mit Umluft	-
Warmhalten	-
Slow Cooking	-
Dampfunterstütztes Garen	-
Booster	-
Kleinflächengrill	-

Dampfgarfunktionen	-
Joghurt-Zubereitung	-
Dampfreinigung	✓
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Eco-Pyrolyse	-
Unterhitze	✓
Mikrowelle	-
Mikrowelle mit Grill	-
Grill	-
Niedrigtemperatur-Garen	-

Heizarten oberer Garraum

Ofentyp (oberer Garraum)	-
Anzahl Heizarten (oberer Garraum)	-
Grill (oberer Garraum)	-
Unterhitze (oberer Garraum)	-
Kleinflächengrill (oberer Garraum)	-
Innenbeleuchtung (oberer Garraum)	-

Kochfeld Funktionen

Kochfeld-Typ	Glaskeramik
Kochfeld	4 Glaskeramik-Zonen
Kochfeld-Design	Glas
Zündungstyp	-
Sicherheitsvorrichtung für Gasbrenner	-
Kochzone vorne links	Ø 120 / 210 mm - 750 W / 2200 W
Zone hinten links	Ø 140 mm - 1200 W
Zone vorne rechts	Ø 180 mm - 2000 W
Zone hinten rechts	Ø 170 x 265 mm - 1500 W / 2400 W
Zone hinten, Mitte	-
Zone rechts	-
Restwärmeanzeige	✓

Topfträger	-
Wok-Adaptertyp	-
Kaffeebereiter-Adaptertyp	-
Gusseiserne Grillplatte	-
Anzahl Gasbrenner	0
Anzahl Kochzonen	4

Zubehör

Fleischthermometer	-
HomeFries®	-
Anzahl RapiDry™ Zubehör	0
Brotbackzubehör	-
Drehspieß	-
Anzahl Zubehör für Joghurt- und Käseherstellung	0
Anzahl SteamHealth™ Zubehör	0
Anzahl PyroProof® Backbleche	0
Anzahl PyroProof® Seitengitter	0
Anzahl PyroProof® Fettpfannen	0
Anzahl PyroProof® Teigpfannen	0
Anzahl Pizzasteine	0
Antihaft-Blech	-
Art des Teleskopauszugs	-
Anzahl Backbleche	1
Anzahl Fettpfannen	0
Anzahl Backbleche	1
Anzahl Backbleche, rund	0
Anzahl Pizzableche	0
Anzahl Grillroste	1
Anzahl Grillroste	0
Anzahl Blechhalter	0
Anzahl kleine Bleche	0
Anzahl Glaspfannen	0
Anzahl Seitengitter mit Stopper	0

Anzahl kleine Backbleche mit Halterung	0
Anzahl Antihaft-Bleche	0
Anzahl Hähnchenhalter	0
Anzahl Lochbehälter	0
Anzahl Lochbehälter 1/2	0
Anzahl Edelstahlbleche 1/2	0
Anzahl Backbleche	0

Reinigung

CleanZone™	-
Dampfreinigung	SteamShine®
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Katalytische Seitenwände (oberer Garraum)	-

Technologien

Surf®	-
Split & Cook®	-
Anzahl PizzaPro+™ Zubehör	0
PizzaPro™	-
Kombiofen mit Mikrowelle	-
SteamAid™	-
Dampfinjektor-Typ	-
zwei Lüfter	-
Art des Grills	Grill
Grill-Typ oberer Garraum	-
Lüfter	✓

Design

CookMaster®	-
Art der Beleuchtung	Halogen-Beleuchtung

Beleuchtungsart (oberer Garraum)	-
SoftClose® Türmechanismus	-
Display-Typ	LED-Display
Kochanleitung in der Tür	✓
Herausnehmbares Innenglas	✓
Herausnehmbares Innenglas (oberer Garraum)	-
Anzahl der Garräume	1
Voreingestellter Gas-Typ	-
mögliche Gasarten	-
Art des Teleskopauszugs	-
Einschubebenen	5 Ebenen
Anzahl Einschübe (oberer Garraum)	2 Ebenen
Farbe des Innenraums	Schwarze Emaillierung
Türöffnung	nach unten öffnend
Türöffnung (oberer Garraum)	-
Farbe	Edelstahl

Sicherheit

Cool Door	-
Türschloss	-
Kindersicherung	✓

Leistung & Verbrauch

Volumen des Garraums	66 L
Volumen oberer Garraum	-
Energieeffizienzklasse	A*
Energieeffizienzklasse oberer Garraum	-
Wärmequelle	Elektrisch
Wärmequelle oberer Garraum	-
Gasleistung gesamt	0 W
Anschlusswert	10300 W
Spannung	220 - 240 1N~ / 380 - 415 3N~ V

Frequenz 50 Hz

Abmessungen & Gewicht

Höhe	59.5 cm
Breite	59.4 cm
Tiefe	56.7 cm
Gewicht	40.6 kg
Verpackungshöhe	79 cm
Verpackungsbreite	66 cm
Verpackungstiefe	66 cm
Verpackungsgewicht	44.1 kg
Nischenmaß - Hocheinbau (B x T x H) (mm)	-
Nischenmaß (B x T x H) (mm)	560×550×600