

Název nebo ochranná známka dodavatele:				Beko			
Adresa dodavatele :				Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania			
Identifikační značka modelu:				HITV 8733 B0 7162543700			
Obecné parametry výrobku:							
Parametr		Hodnota		Parametr		Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)		Jmenovitá kapacita	5,0	Rozměry v cm		Výška	82
		Jmenovitá prací kapacita	8,0			Šířka	60
						Hloubka	55
Index energetické účinnosti		EEI _W	68,5	Třída energetické účinnosti		EEI _W	C
		EEI _{WD}	66,5			EEI _{WD}	D
Index prací účinnosti		I _W	1,04	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)		I _R	4,9
		J _W	1,04			J _R	4,9
Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.		0,078		Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.		0,528	
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.		40		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.		53	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C)		Jmenovitá prací kapacita	40	Zbytkový obsah vlhkosti (v %)		Jmenovitá prací kapacita	53
		Polovina	32			Polovina	53
		Čtvrtina	23			Čtvrtina	53
Otáčky při odstřed'ování (ot/min)		Jmenovitá prací kapacita	1400	Třída účinnosti sušení odstřed'ováním		B	
		Polovina	1400				
		Čtvrtina	1400				
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)		Jmenovitá prací kapacita	3:38	doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)		Jmenovitá kapacita	7:55
		Polovina	2:47			Polovina	5:50
		Čtvrtina	2:47				
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřed'ování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)		73		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřed'ování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě		B	
Typ		vestavná					
Vypnutý stav (W)		0,50		Pohotovostní režim (W)		0,50	
Odložený start (W) (v příslušných případech)		4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)		NA	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem : 24 měsíce							
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra					NE		
Další informace:							
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023 : http://support.beko.com							