

Leverandørens navn eller varemærke:			Beko		
Leverandørens adresse:			Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania		
Modellens identifikationskode:			BM5DFT48447W 457000000900		
Generelle produktparametre:					
Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	5,0	Dimensioner i cm	Højde	84,5
	Nominel vaskekapacitet	8,0		Bredde	60
				Dybde	60
Energieffektivitetsindeks	EEI _W	51,5	Energieffektivitetsklasse	EEI _W	A
	EEI _{WD}	66,5		EEI _{WD}	D
Vaskeevneindeks	I _W	1,031	Skylleevne (g/kg tørt tøj)	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _R	4,9
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,468		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	2,641	
Vandforbrug i liter/cyklus for »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed	47		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed	65	
Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet	Nominel vaskekapacitet	30	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »wash & dry«-cyklus	Nominel kapacitet	28
	Halv	29		Halv	22
	Kvart	22			
Centrifugeringshastighed (omdr./min)	Nominel vaskekapacitet	1351	Vægtet restfugtighed (%)	53,9	
	Halv	1351			
	Kvart	1351			
Varighed af »eco 40-60«-program (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:38	Centrifugeringsevneklasse	B	
	Halv	2:47			
	Kvart	2:47			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	75		»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	8:45
				Halv	6:10
Type	til indbygning		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.	B	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)	0,50		Standbytilstand (W) (hvis relevant)	0,50	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	NA	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder:		24 måneder			
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen			NEJ		
Yderligere oplysninger:					
Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: http://support.beko.com					