

beko

مكيف هواء الغرفة (انفرتز)
الموديل BICT1820

التردد/ فولت التشغيل 220/1/50

اقصى قدره التبريد
عند درجة حراره تشغيل للوحده الخارجيه 43
درجه مئوية
القدره (ك.واط) 4.84
الدخل (واط) 1 900
التيار (امبير التشغيل) 8.9

متوسط قدره التبريد
عند درجة الحراره لتشغيل الوحده الخارجيه 35
درجه مئوية
القدره (ك.واط) 5.32
الدخل (واط) 1 630
التيار (امبير التشغيل) 7.6

اقل قدره التبريد
عند درجة حراره لتشغيل الوحده الخارجيه 29
درجه مئوية
القدره (ك.واط) 2.78
الدخل (واط) 462
التيار (امبير التشغيل) 2.2

نسبة كفاءة الطاقة
واط/ واط 3.26
و.ح.ب/واط. ساعه 11.14

التيار (امبير التشغيل)
الدخل 7.6
المقنن 7.6

القصى
الدخل 1 900
متاح 8.9

الحد الاقصى للضغط
المرتفع 4.2 MPa
المنخفض 2.4 MPa

نوع الفريون المستخدم R410A 1.15 kg

الفئه المناخيه T1

 SPLASH PROOF IPX4
(وحده في الهواء الطلق فقط)

ES 3795-2/2017

MADE IN TURKEY

صنع في تركيا 540166304 Rev.:

تحذير
Class I
لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود
توصيلة أرضي بالمبنى أو بإضافة نبيطة تيار
متبقي (RCD) مع فيشة ثنائية
5401664901

5401665450 Rev.:



SERIAL NR.:201TKAJ45608
9203261200