

**beko**

مكيف هواء الغرفة (انفرتري)  
الموديل BIHT1240

التردد/ فولت التشغيل 220/1/50

اقصى قدره التبريد  
عند درجة حراره تشغيل للوحده الخارجيه 43  
درجة مئوية  
القدره (ك.واط) 3.08  
الدخل (واط) 1 290  
التيار (امبير التشغيل) 7.0

متوسط قدره التبريد  
عند درجة الحراره لتشغيل الوحده الخارجيه 35  
درجة مئوية  
القدره (ك.واط) 3.45  
الدخل (واط) 1 150  
التيار (امبير التشغيل) 6.6

اقل قدره التبريد  
عند درجة حراره لتشغيل الوحده الخارجيه 29  
درجة مئوية  
القدره (ك.واط) 1.94  
الدخل (واط) 323  
التيار (امبير التشغيل) 1.8

تدفئة (H1)  
القدره (ك.واط) 3.52  
الدخل (واط) 975  
التيار (امبير التشغيل) 5.5

نسبة كفاءة الطاقة  
واط/ واط 3.00  
و.ح.ب/واط. ساعه 10.22

التيار (امبير التشغيل)  
الدخل 6.6  
المقنن 6.6

القصى  
الدخل 1 300  
متاح 7.2

الحد الاقصى للضغط  
المرتفع 4.2 MPa  
المنخفض 2.4 MPa

نوع الفريون المستخدم R410A 0.85 kg

الفئه المناخيه T1 / H1

 SPLASH PROOF IPX4  
(وحده في الهواء الطلق فقط)

ES 3795-2/2017

MADE IN TURKEY

صنع في تركيا 5401665308 Rev.:

Class I **تحذير**  
لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود  
توصيلة أرضي بالمبنى أو بإضافة نبيطة تيار  
مائي (RCD) مع فيلثة لثائبة  
5401664901

5401665452 Rev.:



SERIAL NR.: 201TKAJ45608

9203301200