

beko

مكيف هواء الغرفة (انفرتز)
الموديل BIHT1840

التردد/ فولت التشغيل 220/1/50

اقصى قدره التبريد
عند درجة حراره تشغيل للوحده الخارجيه 43
درجه مئوية
القدره (ك.واط) 4.84
الدخل (واط) 1 900
التيار (امبير التشغيل) 9.1

متوسط قدره التبريد
عند درجة الحراره لتشغيل الوحده الخارجيه 35
درجه مئوية
القدره (ك.واط) 5.32
الدخل (واط) 1 650
التيار (امبير التشغيل) 7.5

اقل قدره التبريد
عند درجة حراره لتشغيل الوحده الخارجيه 29
درجه مئوية
القدره (ك.واط) 2.78
الدخل (واط) 462
التيار (امبير التشغيل) 1.1

تدفئة (H1)
القدره (ك.واط) 5.71
الدخل (واط) 1 650
التيار (امبير التشغيل) 7.4

نسبة كفاءة الطاقة
واط/ واط 3.22
و.ح.ب/واط. ساعه 11.00

التيار (امبير التشغيل)
الدخل 7.5
المقنن 7.5

القصى
الدخل 1 900
متاح 9.1

الحد الاقصى للضغط
المرتفع 4.2 MPa
المنخفض 2.4 MPa

نوع الفريون المستخدم R410A 1.23 kg

الفئه المناخيه T1 / H1

 SPLASH PROOF IPX4
(وحده في الهواء الطلق فقط)

ES 3795-2/2017

MADE IN TURKEY

صنع في تركيا 540166310 Rev.:

Class I **تحذير**
لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود
توصيلة أرضي بالمبنى أو بإضافة تبيطة تيار
مليقي (RCD) مع فيشة ثنائية
5401664901
5401665453 Rev.:



SERIAL NR.:201TKA45608

9203321200