




BCH 130000

Einbaukühl-/ Gefrierkombination



Ausstattung Kühlteil

Nutzzinhalt: 182 Liter, 48 Liter 0 °C Zone,
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
(höhenverstellbar), 3 Türabsteller,
1 Gemüselade, 1 Eierablage,
Innenraumbelichtung LED

Ausstattung Gefrierteil ****

Nutzzinhalt: 65 Liter, Schnellgefrierfunktion,
NoFrost - Automatisches Abtauen, 3 Laden,
1 Eiswürfelschale

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,682 kWh
Jahresenergieverbrauch: 249 kWh
Geräuschpegel: 42 dB(A)
Gefriervermögen kg/24 h: 3,5
Bei Störung max. Lagerzeit: 20 Stunden
Festtürmontage (3D Technik)
Türanschlag wechselbar
Klimaklasse: SN-T
Antibakterielle Türdichtung

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 1777 x 556 x 545

Nischenmaße

(H x B x T in mm) 1789 x 560 x 550

Farbe

Weiß

Mehr unter
at.beko.com





BCH 130000

Einbaukühl-/Gefrierkombination

MODELLBEZEICHNUNG	BCH 130000
Type	Einbau-Kühl-Gefrierkombination
Höhe, cm	178
Türtechnik	Festtür (3D)
KAPAZITÄT	
Bruttounzinhalt gesamt, lt	300
Kühlteil Nettonutzinhalt, lt	182
Gefrierteil Nettonutzinhalt, lt	65
0° Zone, lt	48
AUSSTATTUNG	
Anzahl Sterne	****
Klimaklasse	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch, kW/24h	0,644
Geräuschpegel, dB(A)	42
Gefriervermögen, kg/24h	3,5
Lagerzeit bei Störung, h	20
Kontrollsystem	Elektronisch
Kühlsystem	Nofrost
Kühlmittel	R600a
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	230
Frequenz, Hz	50
Absicherung, A	0,5
Kabellänge, m	2,15
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	177,5 x 55,6 x 54
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	185,3 x 59,7 x 59,7
Nischenmaße, cm	178,9 x 56 x 55
Bruttogewicht, kg	69,1
Nettogewicht, kg	64
KÜHLTEIL	
0°C Zone	x
Ablagen, Menge / Type	3 / Sicherheitsglas
Türabsteller, Menge	3
Flaschenhalter	-
Flaschenablage	-
Gemüselade, Menge	1
Eierablage, Menge	1
GEFRIERTEIL	
Schnellgefrierfach	x
Gefrierfächer, Menge	3 Laden
Innenbeleuchtung	-
Twist & Serve	-
Eiswürfelbehälter	1
HYGIENE	
Geruchsfilter	x
Ionizer	-
Antibakterielle Türdichtung	x
ZUSATZINFORMATIONEN	
Türanschlag wechselbar	x

