
Guida veloce

Funzionamento dell'elettrodomestico



- 1. Tasto On / Off
- 2. Tasto Menu
- 3. Tasti Selezione Avvio con Ritardo

/ Selezione Direzione Menu

- 4. Tasto di Conferma / Selezione
- 5. Display
- 6. Tasto Avvio / Pausa / Annulla

- 7. Pulsanti di Selezione Funzione
 - F1 Funzione Intense igienizzante
 - F2 SteamGloss Funzione
 - F3 Deep Wash funzione.
 - F4 Fast+ Funzione
- 8. Pulsanti di Selezione Programma



- 9. Spia Apertura Automatica Sportello (a seconda del modello)
- 10. Spia Funzione Pulizia Filtro (a seconda del modello)
- 11. Spia Funzione IonGuard (a seconda del modello)
- 12. Spia Tempo del Programma / Tempo di Ritardo
- 13. Spia Avvio Ritardato
- 14. Spia Fine Programma
- 15. Spia Brillantante
- 16. Spia Sale
- 17. Spia Interruzione Idrica
- 18. Spia Dosaggio Detersivo Liquido (a seconda del modello)
- 19. Spia Detersivo in Compresse (a seconda del modello)

		Dati p	rogramma e tab	Dati programma e tabella valori di consumo medi	sumo medi			
Numero programma	1	2	3	4	5	9	7	8
Nome programma	Auto	AquaFlex	Intensivo	Eco *	Delicato	Quick&Shine (#)	MiniMO (#)	Prelavaggio
Temperatura di lavaggio	40-65 °C		2°07	20 °C	40 °C	J. 09	35 °C	
Grado di sporcizia	Stabilisce il livello di sporoiza dei piatti e imposta automaticamente la temperatura, il quantità dell'acque el tempo di lavaggio, indicato per tutti i tipi di stovigile.	E il programma di lavaggio più adatto ai patti di suo quordiano mesti, compresi gli oggetti di piestica. Se gli oggetti di pestica. Se gli oggetti di verto delicati sono ilavati nel cestello sascoi possono essere lavati in quello iriferiore.	Indicato per piatit, pentos e padelle motto sporchi.	Adato al lavaggio di piata di namale di granta di sporone. El i programma più efficiente in termini di forsamo combinato di energia e acqua. Utilizzato per vautare la conformità alla direttiva UE sulfecodesign.	Programma speciale per il taraggio delicato di articoli in vetro fragili.	Programma di lavaggio quotibilamo per pidati con sporco normale nel modo più rapido.	Indicato per il tavaggio di parti il gamente sportiri che sono stati pre-guili o da cui sono stati rimossi i resdui di cho.	Indicato per rimuovere i resid richo presenti sui patti sporoti che imargono all'intemo della macchina per quache giorno prima del lavaggio e, conseguertemente, per impedire la formazione di mpedire la formazione di catti
	Da medio a elevato	Medio	Elevato	Medio	Poco	Medio	Poco	•
Prelavaggio	+	+	+	+	+			+
Lavaggio	+	+	+	+	+	+	+	
Asciugatura	+	+	+	+	+	+		
Durata (min)	117-209	230	207	228	146	58	30	19
Acqua (I)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,664	0,92	1,18	0,8	

Capacità di carico: 16

I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenza. * Programma di riferimento per istifuti di prova I collaudi in conformità a EN 50242/60436 devono essere effettuati con un contienitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova. I valori dati per i programmi diversi dal programma Eco 50°C sono solo indicativi. (#) Le funzioni aggiuntive potrebbero causarre modifiche a livello di durata dei programmi.

Guida veloce

Regolazione del sistema per addolcimento dell'acqua

Le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie migliorano quando il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato in modo corretto.

Per regolare il sistema, identificare per prima cosa la durezza dell'acqua nella propria regione e regolare come di seguito indicato.

· Aprire la striscia per test.

striscia per test..

•	Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per	Livello 0	
	circa 1 minuto.	Livello 1	
•	Immergere la striscia nell'acqua per 1 secondo.	Livello 2	
•	Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla.	Livello 3	
•	Attendere 1 minuto.	Livello 4	
•	Eseguire i necessari aggiustamenti seguendo la	Livello 5	


Dopo aver individuato la durezza dell'acqua

- 1. Dopo avere acceso l'apparecchio, premere il tasto Menu per 3 secondi.
- In alcuni modelli, premere il tasto Menu solo una volta consentirà di accedere al menu Impostazioni.
- 2. Utilizzare i tasti <- e +>, procedere finché non si accende la spia di impostazione durezza dell'acqua (sarà visualizzata la posizione "r").
- 3. Utilizzando il tasto Selezione, regolare il livello di durezza dell'acqua secondo la durezza dell'acqua della rete idrica. Per l'impostazione corretta, vedere la "Tabella di impostazione del livello di durezza dell'acqua".
- 4. Premere il pulsante On/Off per salvare l'impostazione.

Tabella di regolazione del livello di durezza dell'acqua

Livello durezza	Durezza acqua inglese °dE	Durezza acqua tedesca °dH	Durezza acqua francese* °dF	Indicatore livello durezza acqua
Livello 0	0-5	0-4	0-8	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 1	6-9	5-7	9-13	durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 2	10-15	8-12	14-22	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 2. (r2)
Livello 3	16-19	13-15	23-27	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 3. (r3)
Livello 4	20-24	16-19	28-34	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 4. (r4)
Livello 5	25-62	20-50	35-90	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 5. (r5)

Eseguire anche per l'interruttore di regolazione di rigenerazione la stessa regolazione del livello di durezza impostata sul pannello di controllo. Per esempio, se il pannello di controllo è regolato su "3", impostare su 3 anche l'interruttore di regolazione rigenerazione.



- Se il livello di durezza dell'acqua usata supera i 50°dH o se si usa acqua di pozzo, si consiglia di usare dispositivi per filtrare e purificare l'acqua.
- Se il livello di durezza dell'acqua visualizzato è inferiore a 7°dH, non c'è alcun bisogno di usare sale nella lavastoviglie. In questi casi, la spia del sale sul pannello di controllo della lavastoviglie si accenderà fissa.
- Se la durezza dell'acqua è impostata sul livello 1, l'indicatore del sale si accenderà fissa, anche se il sale non è necessario. Se si usa il sale in queste condizioni, questo non verrà consumato e la spia non si accenderà.
- Quando si cambia casa, occorre reimpostare il livello di durezza dell'acqua della lavastoviglie secondo le informazioni qui di seguito a seconda del livello di durezza dell'acqua del luogo in cui ci si è trasferiti. Se il livello di durezza dell'acqua della macchina è stato regolato in precedenza, la macchina indicherà il livello più recente di regolazione della durezza.