

KARTA PRODUKTU		
Dyrektywa 2010/30/UE- Nr 65/2014 w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla elektrycznych okapy zasięgu		
Marka	Beko	
Model	BHCA67841BBHSI	
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	42	
Klasa sprawności energetycznej	A++	
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	39,4	
Wydajność dynamiczna klasa	A	
Oświetlenie Wydajność (LE kaptur) (lux / W)	30	
Klasa efektywności oświetlenia	A	
Smar Skuteczność filtrowania	70,0	
Klasa efektywności filtrowania Grease	D	
Przepływ powietrza (m³/h)(min. I maks. Ustawienie)	200-440	
Przepływ powietrza (m³/h)(ustawienie doładowania)	850	
Poziom hałasu (LWA)(dB)(min. I maks. Ustawienie)	38-59	
Poziom hałasu (LWA)(dB)(ustawienie doładowania)	74	
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,4	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-	

INSTRUKCJA OBSŁUGI		
Informacje dot. domowych okapów nadkuchennych		
Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014		
Marka	Beko	
Model	BHCA67841BBHSI	
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)		42
Wskaźnik upływu czasu (f)		0,58
Wydajność dynamiczna (FDEhood)		39,4
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI hood)		36
Natężenie przepływu w optymalnym punkcie pracy (Q_BEP) (M3/h)		445
Różnica ciśnienia statycznego w optymalnym punkcie pracy (P_BEP) (Pa)		570
Maksymalne natężenie przepływu (Q_max) (M3/h)		850
Pobór mocy w optymalnym punkcie pracy (W_BEP) (W)		179
Moc znamionowa oświetlenia (W_L)(W)		6
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_middle)(luksy)		180
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)		0,4
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)		-
Poziom hałasu (LWA)(dB)		59