

KARTA PRODUKTU

Dyrektywa 2010/30/UE- Nr 65/2014 w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla elektrycznych okapy zasięgu

Marka	Beko
Model	BHCA67841BBHSI
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	42
Klasa sprawności energetycznej	A++
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	39,4
Wydajność dynamiczna klasa	A
Oświetlenie Wydajność (LE kaptur) (lux / W)	30
Klasa efektywności oświetlenia	A
Smar Skuteczność filtrowania	70,0
Klasa efektywności filtrowania Grease	D
Przepływ powietrza (m ³ /h)(min. I maks. Ustawienie)	200-440
Przepływ powietrza (m ³ /h)(ustawienie doładowania)	850
Poziom hałasu (LWA)(dB)(min. I maks. Ustawienie)	38-59
Poziom hałasu (LWA)(dB)(ustawienie doładowania)	74
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,4
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-

7704331212 185373512 AC pL_PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Informacje dot. domowych okapów nadkuchennych**

Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014

Marka	Beko
Model	BHCA67841BBHSI
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	42
Wskaźnik upływu czasu (f)	0,58
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	39,4
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI hood)	36
Natężenie przepływu w optymalnym punkcie pracy (Q_BEP) (M3/h)	445
Różnica ciśnienia statycznego w optymalnym punkcie pracy (P_BEP) (Pa)	570
Maksymalne natężenie przepływu (Q_max) (M3/h)	850
Pobór mocy w optymalnym punkcie pracy (W_BEP) (W)	179
Moc znamionowa oświetlenia (W_L)(W)	6
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_middle)(luksy)	180
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,4
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-
Poziom hałasu (LWA)(dB)	59

7704331212 185373512 AC pL_PL