

KARTA PRODUKTU

Dyrektywa 2010/30/UE- Nr 65/2014 w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla elektrycznych okapy zasięgu

Marka	Beko
Model	BHCA66741BBHF
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	58,5
Klasa sprawności energetycznej	A
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	30
Wydajność dynamiczna klasa	A
Oświetlenie Wydajność (LE kaptur) (lux / W)	32
Klasa efektywności oświetlenia	A
Smar Skuteczność filtrowania	76
Klasa efektywności filtrowania Grease	C
Przepływ powietrza (m ³ /h)(min. I maks. Ustawienie)	220-445
Przepływ powietrza (m ³ /h)(ustawienie doładowania)	720
Poziom hałasu (LWA)(dB)(min. I maks. Ustawienie)	44-60
Poziom hałasu (LWA)(dB)(ustawienie doładowania)	70
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,25
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-

7704331218 185373454 AA pL_PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Informacje dot. domowych okapów nadkuchennych**

Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014

Marka	Beko
Model	BHCA66741BBHF
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	58,5
Wskaźnik upływu czasu (f)	0,9
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	30
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI hood)	54
Natężenie przepływu w optymalnym punkcie pracy (Q_BEP) (M3/h)	407,2
Różnica ciśnienia statycznego w optymalnym punkcie pracy (P_BEP) (Pa)	433,5
Maksymalne natężenie przepływu (Q_max) (M3/h)	720
Pobór mocy w optymalnym punkcie pracy (W_BEP) (W)	162,4
Moc znamionowa oświetlenia (W_L)(W)	5.5
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_middle)(luksy)	175
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,25
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-
Poziom hałasu (LWA)(dB)	60

7704331218 185373454 AA pL_PL