

KARTA PRODUKTU		
Dyrektywa 2010/30/UE- Nr 65/2014 w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla elektrycznych okapy zasiegu		
Marka	Beko	
Model	BHCA62442BBHF	
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	59	
Klasa sprawności energetycznej	C	
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	20,3	
Wydajność dynamiczna klasa	C	
Oświetlenie Wydajność (LE kaptur) (lux / W)	32	
Klasa efektywności oświetlenia	A	
Smar Skuteczność filtrowania	66,0	
Klasa efektywności filtrowania Grease	D	
Przepływ powietrza (m³/h)(min. I maks. Ustawienie)	226-408	
Przepływ powietrza (m³/h)(ustawienie doładowania)	-	
Poziom hałasu (LWA)(dB)(min. I maks. Ustawienie)	43-56	
Poziom hałasu (LWA)(dB)(ustawienie doładowania)	-	
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,25	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-	

INSTRUKCJA OBSŁUGI		
Informacje dot. domowych okapów nadkuchennych		
Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014		
Marka	Beko	
Model	BHCA62442BBHF	
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	59	
Wskaźnik upływu czasu (f)	1,3	
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	20,3	
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI hood)	70,6	
Natężenie przepływu w optymalnym punkcie pracy (Q_BEP) (M3/h)	271,1	
Różnica ciśnienia statycznego w optymalnym punkcie pracy (P_BEP) (Pa)	319	
Maksymalne natężenie przepływu (Q_max) (M3/h)	408	
Pobór mocy w optymalnym punkcie pracy (W_BEP) (W)	118	
Moc znamionowa oświetlenia (W_L)(W)	5.5	
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_middle)(luksy)	175	
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,25	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-	
Poziom hałasu (LWA)(dB)	56	