

INFORMAČNÝ LIST		
Norma o energetickom štitkovaní EU2010/30/EU-No65/2014 pre digestorov		
Značka	Beko	
Model	MBHCA67841BMTHSI	
Hmotnosť spotrebiča (M) (čistá hmotnosť) kg		15,90
Ročná spotreba energie (digestor AEC) (kWh / a)		42
Trieda energetickej efektívnosti		A++
Dynamická účinnosť kvapaliny (digestor FDE)		39,4
Trieda Dynamická účinnosť kvapaliny		A
Osvetlenie Účinnosť (LE digestor)(lux/watt)		30
Trieda Osvetlenie Účinnosť		A
Tuk filtrovanie Účinnosť		70,0
Trieda tuk filtrovanie Účinnosť		D
Prúdenie vzduchu (m³/h)(min. A max. Nastavenie)		200-440
Prúdenie vzduchu (m³/h)(nastavenie boost)		850
Úroveň akustického výkonu (dB)(min. A max. Nastavenie)		38-59
Úroveň akustického výkonu (dB)(nastavenie boost)		74
Meraná spotreba energie v pohotovostnom režime (Ps) (W)		0,4
Meraná spotreba v režime vypnutia (Po) (W)		-

7704331255 185373957 AC sk_SK

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE		
Informácie pre radu domácich digestorov		
V súlade s normou EÚ 2009/125/ES – nariadenie č. 66/2014		
Značka	Beko	
Model	MBHCA67841BMTHSI	
Ročná spotreba energie (digestor AEC) (kWh / a)		42
Faktor času (f)		0,58
Dynamická účinnosť kvapaliny (digestor FDE)		39,4
Index energetickej účinnosti (digestor EEI)		36
Meraný prietok vzduchu v najefektívnejšom bode (Q_BEP) (M3 / h)		445
Meraný tlak vzduchu v najefektívnejšom bode (P_BEP) (Pa)		570
Maximálny prietok vzduchu (Q_max) (M3 / h)		850
Meraný výkon v najefektívnejšom bode (W_BEP) (W)		179
Nominálny výkon osvetľovacieho systému (W_L) (W)		6
Priemerné osvetlenie osvetľovacieho systému na varnú plochu (E_middle) (lux)		180
Meraná spotreba energie v pohotovostnom režime (Ps) (W)		0,4
Meraná spotreba v režime vypnutia (Po) (W)		-
Úroveň akustického výkonu (LWA)(dB)		59