

INFORMAČNÝ LIST		
Norma o energetickom štitkovaní EU2010/30/EU-No65/2014 pre digestorov		
Značka	Beko	
Model	MBHCA97841BMTHSI	
Hmotnosť spotrebiča (M) (čistá hmotnosť) kg		18,00
Ročná spotreba energie (digestor AEC) (kWh / a)		43,3
Trieda energetickej efektívnosti		A++
Dynamická účinnosť kvapaliny (digestor FDE)		37,7
Trieda Dynamická účinnosť kvapaliny		A
Osvetlenie Účinnosť (LE digestor)(lux/watt)		31,1
Trieda Osvetlenie Účinnosť		A
Tuk filtrovanie Účinnosť		67,0
Trieda tuk filtrovanie Účinnosť		D
Prúdenie vzduchu (m³/h)(min. A max. Nastavenie)		185-440
Prúdenie vzduchu (m³/h)(nastavenie boost)		850
Úroveň akustického výkonu (dB)(min. A max. Nastavenie)		40-59
Úroveň akustického výkonu (dB)(nastavenie boost)		75
Meraná spotreba energie v pohotovostnom režime (Ps) (W)		0,5
Meraná spotreba v režime vypnutia (Po) (W)		-

7705331221 185373926 AC sk_SK

NÁVOD NA POUŽÍVANIE		
Informácie pre radu domácich digestorov		
V súlade s normou EÚ 2009/125/ES – nariadenie č. 66/2014		
Značka	Beko	
Model	MBHCA97841BMTHSI	
Ročná spotreba energie (digestor AEC) (kWh / a)	43,3	
Faktor času (f)	0,6	
Dynamická účinnosť kvapaliny (digestor FDE)	37,7	
Index energetickej účinnosti (digestor EEI)	36,9	
Meraný prietok vzduchu v najefektívnejšom bode (Q_BEP) (M3 / h)	470,0	
Meraný tlak vzduchu v najefektívnejšom bode (P_BEP) (Pa)	520,0	
Maximálny prietok vzduchu (Q_max) (M3 / h)	850	
Meraný výkon v najefektívnejšom bode (W_BEP) (W)	180,0	
Nominálny výkon osvetľovacieho systému (W_L) (W)	5,3	
Priemerné osvetlenie osvetľovacieho systému na varnú plochu (E_middle) (lux)	165,0	
Meraná spotreba energie v pohotovostnom režime (Ps) (W)	0,5	
Meraná spotreba v režime vypnutia (Po) (W)	-	
Úroveň akustického výkonu (LWA)(dB)	59	