

STANDARDNI PODATKI O IZDELKU		
Direktiva enerģijske oznake EU2010/30/EU-No65/2014 za pečice(*)		
Znamka	Beko	
Model	FBM67320GAT	
Indeks enerģijske učinkovitosti na odprtino EEI odprtina		95,3
Razred enerģijske učinkovitosti		A
Poraba enerģije (kWh) – konvencionalna na cikel		0,99
Poraba enerģije (kWh) – Konvekcijsko segrevanje z ventilatorjem na cikel		0,81
Število odprtin		1
Vir toplote na odprtino	Električni	x
	Plin	
	Mešano	
Uporabna prostornina (litri)		72

samo za države EU 7717187674 285381875 AA sl_SI

NAVODILA ZA UPORABO(*)			
PODATKI O IZDELKU			
V skladu z EU direktivo 2009/125/ES – Uredba št. 66/2014(**)			
Znamka Model		Beko FBM67320GAT	
Vrsta peči		Prostostoječa Vgradna	x
Masa naprave (M) (neto teža) kg		48,90	
Število odprtin		1	
Vir toplote na odprtino		Električni	x
		Plin	
		Mešano	
Uporabna prostornina (litri)		72	
Poraba energije (elektrike), ki je potrebna za segrevanje pri običajni obremenitvi v odprtini električne peči med delovanjem v običajnem načinu na odprtino (kWh/cikel), EC električna odprtina.(električna končno energije)		0,99	
Poraba energije (elektrike), ki je potrebna za segrevanje pri običajni obremenitvi v odprtini električne peči med delovanjem v načinu ventilatorja na odprtino (kWh/cikel), EC električna odprtina.(električna končno energije)		0,81	
Poraba energije (elektrike), ki je potrebna za segrevanje pri običajni obremenitvi v odprtini plinske peči med delovanjem v običajnem načinu na odprtino (MJ/cikel) (kWh/cikel), EC plinska odprtina. (1)(plinska končno energije)			
Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje pri običajni obremenitvi v odprtini plinske peči med delovanjem v načinu ventilatorja na odprtino (MJ/cikel) (kWh/cikel), EC plinska odprtina. (1)(plinska končno energije)			
Indeks energijske učinkovitosti na odprtino EEI odprtina		95,3	
Informacije za domače električne plošče			
V skladu z EU direktivo 2009/125/ES – Uredba št. 66/2014(**)			
Znamka Model		Beko FBM67320GAT	
Vrsta plošče		Električni	x
		Plin	
		Mešano	
Število kuhalnih mest in/ali delov		4	
Tehnologija segrevanja		Sevajoče kuhalno mesto	x
		Indukcijsko kuhalno mesto	
		Kuhalno mesto z masivnimi ploščami	
Za krožna mesta kuhanja: Premer uporabne površine na električno kuhalno mesto, zaokroženo na najbližjih 5 mm (Ø/cm)	Območje spredaj levo	12,0/21,0	
	Območje zadaj levo	14,0	
	Območje spredaj desno	18,0	
	Območje zadaj desno	-	
	Desno območje	-	
	Osrednje območje	-	
Za nekrožna mesta kuhanja: Dolžina in širina uporabne površine na električno kuhalno mesto, zaokroženo na najbližjih 5 mm (DXŠ) CM	Območje levo	-	
	Območje spredaj levo	-	
	Območje zadaj levo	-	
	Območje spredaj desno	-	
	Območje zadaj desno	17,0/26,5	
	Desno območje	-	
Poraba energije na kuhalno mesto, izračunana na kg EC električno kuhanje Wh/kg	Osrednje območje	-	
	Območje levo	-	
	Območje spredaj levo	194,3	
	Območje zadaj levo	194,1	
	Območje spredaj desno	194,3	
	Območje zadaj desno	194,3	
Desno območje	-		
	Osrednje območje	-	
	Območje levo	-	
Poraba energije za ploščo, izračunana na kg EC električna plošča (Wh/kg)		194,3	
(1) 1 kWh/cikel = 3,6 MJ/cikel.			

samo za države EU

7717187674 285381875 AA sl_SI