

STANDARDNI PODATKI O IZDELKU

Direktiva enerjske oznake EU2010/30/EU-No65/2014 za pečice(*)

Znamka	Beko	
Model	BBSE17320BD	
Indeks enerjske učinkovitosti na odprtino EEI odprtina		95,3
Razred enerjske učinkovitosti		A
Poraba enerjske (kWh) – konvencionalna na cikel		0,95
Poraba enerjske (kWh) – Konvekcijsko segrevanje z ventilatorjem na cikel		0,81
Število odprtin		1
Vir toplote na odprtino	Električni	x
	Plin	
	Mešano	
Uporabna prostornina (litri)		72

samo za države EU

7768287886 385445135 AB sl_SI

NAVODILA ZA UPORABO(*)		
PODATKI O IZDELKU		
V skladu z EU direktivo 2009/125/ES – Uredba št. 66/2014(*)		
Znamka	Beko	
Model	BBSE17320BD	
Vrsta peči	Prostostoječa	x
	Vgradna	
Masa naprave (M) (neto teža) kg		35,70
Število odprtin		1
Vir toplote na odprtino	Električni	x
	Plin	
	Mešano	
Uporabna prostornina (litri)		72
Poraba energije (elektrike), ki je potrebna za segrevanje pri običajni obremenitvi v odprtini električne peči med delovanjem v običajnem načinu na odprtino (kWh/cikel), EC električna odprtina.(električna končno energije)		0,95
Poraba energije (elektrike), ki je potrebna za segrevanje pri običajni obremenitvi v odprtini električne peči med delovanjem v načinu ventilatorja na odprtino (kWh/cikel), EC električna odprtina.(električna končno energije)		0,81
Poraba energije (elektrike), ki je potrebna za segrevanje pri običajni obremenitvi v odprtini plinske peči med delovanjem v običajnem načinu na odprtino (MJ/cikel) (kWh/cikel), EC plinska odprtina. (1)(plinska končno energije)		
Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje pri običajni obremenitvi v odprtini plinske peči med delovanjem v načinu ventilatorja na odprtino (MJ/cikel) (kWh/cikel), EC plinska odprtina. (1)(plinska končno energije)		
Indeks energijske učinkovitosti na odprtino EEI odprtina		95,3
Informacije za domače električne plošče		
V skladu z EU direktivo 2009/125/ES – Uredba št. 66/2014(*)		
Znamka	Beko	
Model	BBSE17320BD	
Vrsta plošče	Električni	x
	Plin	
	Mešano	
Število kuhalnih mest in/ali delov		4
Tehnologija segrevanja	Sevajoče kuhhalno mesto	x
	Indukcijsko kuhhalno mesto	
	Kuhhalno mesto z masivnimi ploščami	
Za krožna mesta kuhanja: Premer uporabne površine na električno kuhhalno mesto, zaokroženo na najbližjih 5 mm (Ø/cm)	Območje spredaj levo	21,0
	Območje zadaj levo	14,0
	Območje spredaj desno	16,0
	Območje zadaj desno	18,0
	Desno območje	-
	Osrednje območje	-
Za nekrožna mesta kuhanja: Dolžina in širina uporabne površine na električno kuhhalno mesto, zaokroženo na najbližjih 5 mm (DXŠ) CM	Območje spredaj levo	-
	Območje zadaj levo	-
	Območje spredaj desno	-
	Območje zadaj desno	-
	Desno območje	-
	Osrednje območje	-
Poraba energije na kuhhalno mesto, izračunana na kg EC električno kuhanje Wh/kg	Območje spredaj levo	192,6
	Območje zadaj levo	194,1
	Območje spredaj desno	193,1
	Območje zadaj desno	192,2
	Desno območje	-
	Osrednje območje	-
Poraba energije za ploščo, izračunana na kg EC električna plošča (Wh/kg)		193,0
	(1) 1 kWh/cikel = 3,6 MJ/cikel.	

samo za države EU

7768287886 385445135 AB sl_SI