

INSTRUKTIONSBOK		
Information för spishäll		
I enlighet med EU-direktivet 2009/125/EG - Förordning nr 66/2014		
Märke	Beko	
Modell	HIXI84701UP	
Typ av häll	El	x
	Gas	
	Mix	
Antal kokzoner och eller områden		4
Produktens mängd (M) (Nettovikt) kg		22,70
Uppvärmningsteknologi	Keramisk kokzon	
	Induktion kokzon	x
	Gjutjärn kokzon	
För cirkulära kokzoner eller områden: diameter av användbar yta per eluppvärmd kokzon, avrundad till närmaste 5 mm (Ø/cm)	Främre vänster zon	-
	Bakre vänster zon	-
	Främre höger zon	-
	Bakre höger zon	-
	Höger zon	-
	Center zon	-
	Vänster zon	-
	Främre zon	-
Bakre zon	-	
För icke-cirkulära värmezoner eller områden: längd och bredd av användbara yta per eluppvärmd kokzon eller område, avrundad till närmaste 5 mm (LxB) cm	Främre vänster zon	18x20
	Bakre vänster zon	18x20
	Främre höger zon	18x20
	Bakre höger zon	18x20
	Höger zon	-
	Center zon	-
	Vänster zon	-
	Främre zon	-
Bakre zon	-	
Energiförbrukningen per kokzon eller område räknat per kg EF elektrisk matlagning Wh/kg	Främre vänster zon	181,9
	Bakre vänster zon	181,9
	Främre höger zon	181,9
	Bakre höger zon	181,9
	Höger zon	-
	Center zon	-
	Vänster zon	-
	Främre zon	-
Bakre zon	-	
Energiförbrukningen för hällen räknat per kg EF elektrisk spis (Wh/kg)		181,9

endast för EU-länder

7757183616

185373772 AB sv\_SE

**PRODUKT DATABLAD**

Direktivet Energimärkning EU2010/30/EU-No65/2014 av spiskåpor

Märke	Beko
Modell	HIXI84701UP
Årlig energiförbrukning (AEC spiskåpa) (kWh/a)	47,9
Energieffektivitetsklass	A
Fluid dynamisk effektivitet (FDE kåpa)	28,2
Fluid dynamisk effektivitet klass	A
Belysning Effektivitet (LE huva)(lux/watt)	-
Belysning Effektivitet klass	-
Fett Filtrering Effektivitet	96,0
Fett Filtrering Effektivitet klass	A
Luftflöde (m³/h)(min. och max. inställning)	180-530
Luftflöde (m³/h)(boost inställning)	630
Ljudeffektnivå (dB)(min. och max. inställning)	44-69
Ljudeffektnivå (dB)(boost inställning)	73
Uppmätt strömförbrukning i standbyläge (Ps) (W)	0,23
Uppmätt energiförbrukning i off läge (Po)(W)	-

**INSTRUKTIONSBOK**

Information för hushålls spiskåpor

I enlighet med EU-direktivet 2009/125/EG - Förordning nr 66/2014

Märke	Beko
Modell	HIXI84701UP
Årlig energiförbrukning (AEC spiskåpa) (kWh/a)	47,9
Tidsöknings faktor (f)	1,0
Fluid dynamisk effektivitet (FDE kåpa)	28,2
Energieffektindex - (EEI kåpa)	54,1
Uppmätt luftflöde vid bästa verkningsgrad (Q_BEP) (M3/h)	365,1
Uppmätt lufttryck vid bästa verkningsgrad (P_BEP) (Pa)	370,6
Maximalt luftflöde (Q_max) (M3/h)	630
Uppmätt ingångselkraft vid bästa verkningsgrad (W_BEP) (W)	133,3
Nominell effekt av belysningssystemet (W_L) (W)	-
Genomsnittlig belysning av belysningssystemet på tillagningsytan (Emiddle)(lux)	-
Uppmätt strömförbrukning i standbyläge (Ps) (W)	0,23
Uppmätt energiförbrukning i off läge (Po)(W)	-
Ljudeffektnivå (LWA)(dB)	69