

หนังสือมือ		
รายละเอียดสำหรับเตาไฟฟ้าในครัวเรือน		
สอดคล้องกับค่าตั้งของสหภาพยุโรป 2009/125 / EC - ระเบียบเลขที่ 66/2014		
แบรนด์	Beko	
รุ่น	HIXI 84700 UF	
ชนิดของเตา	ไฟฟ้า	x
	แก๊ส	
	ผสม	
จำนวนโซนหรือพื้นที่ปรุงอาหาร	4	
เทคโนโลยีการทำความร้อน	โซนการปรุงอาหารด้วยการแผ่รังสีความร้อน	
	โซนการปรุงอาหารด้วยเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า	x
	โซนปรุงอาหารด้วยแผ่นไฟฟ้า	
สำหรับโซนหรือพื้นที่การปรุงอาหารแบบวงกลม: เส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นที่ใช้สำหรับโซนการปรุงอาหารด้วยความร้อน อัดเศษที่มีค่าใกล้เคียง 5 มม. ที่จุด (Ø/ซม.)	โซนซ้ายบน	-
	โซนหลังซ้าย	-
	โซนขวาบน	-
	โซนหลังขวา	-
	โซนขวา	-
	โซนกลาง	-
	โซนซ้าย	-
	โซนหน้า	-
	โซนหลัง	-
สำหรับโซนหรือพื้นที่การปรุงอาหารที่ไม่เป็นวงกลม: ความยาวและความกว้างของพื้นที่ใช้สำหรับโซนหรือพื้นที่การปรุงอาหารด้วยความร้อน อัดเศษที่มีค่าใกล้เคียง 5 มม. ที่จุด (กว้างXยาว) ซม.	โซนซ้ายบน	18x21
	โซนหลังซ้าย	18x21
	โซนขวาบน	18x21
	โซนหลังขวา	18x21
	โซนขวา	-
	โซนกลาง	-
	โซนซ้าย	-
	โซนหน้า	-
	โซนหลัง	-
อัตราการใช้พลังงานต่อโซนหรือพื้นที่การปรุงอาหารโดยคำนวณจากพื้นที่หน่วยกิโลกรัม ค่า EC ในการปรุงอาหารด้วยไฟฟ้า วัตต์-ชั่วโมง/กิโลกรัม	โซนซ้ายบน	181,9
	โซนหลังซ้าย	181,9
	โซนขวาบน	181,9
	โซนหลังขวา	181,9
	โซนขวา	-
	โซนกลาง	-
	โซนซ้าย	-
	โซนหน้า	-
	โซนหลัง	-
อัตราการใช้พลังงานของเตาคำนวณจากพื้นที่หน่วยกิโลกรัม ค่า EC ของเตาไฟฟ้า (วัตต์-ชั่วโมง/กิโลกรัม)		181,9

สำหรับประเทศในยุโรปเท่านั้น

7757183604

185373249 AD

th_TH

ข้อมูลผลิตภัณฑ์		
ระเบียบการติดป้ายพลังงาน EU2010/30/EU-No65/2014 ของผู้ดูแล		
แบรนด์		Beko
รุ่น		HIXI 84700 UF
อัตราการใช้พลังงานรายปี (AEC ของผู้ดูแล) (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี)		47,9
ระดับชั้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน		A
ประสิทธิภาพของพลศาสตร์ของไหล (FDE ของผู้ดูแล)		28,2
ระดับชั้นประสิทธิภาพของพลศาสตร์ของไหล		A
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (ค่า LE ของผู้ดูแล) (วัตต์/วัตต์)		-
ระดับชั้นประสิทธิภาพการส่องสว่าง		-
ประสิทธิภาพการกรองไขมัน		96,0
ระดับชั้นประสิทธิภาพการกรองไขมัน		A
อัตราการไหลของอากาศ (ม.³/ชม.) (การตั้งค่าสูงสุดและสูงสุด)		180-530
อัตราการไหลของอากาศ (ม.³/ชม.) (การตั้งค่าปกติ)		630
ระดับกำลังเสียง (เดซิเบล) (การตั้งค่าสูงสุดและสูงสุด)		44-69
ระดับกำลังเสียง (เดซิเบล) (การตั้งค่าปกติ)		73
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งในโหมดสแตนด์บาย (Ps) (วัตต์)		0,23
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งในโหมดปิดเครื่อง (Po) (วัตต์)		-
หนังสือคู่มือ		
รายละเอียดสำหรับผู้ดูแลในครัวเรือน		
สอดคล้องกับคำสั่งของสหภาพยุโรป 2009/125 / EC - ระเบียบเลขที่ 66/2014		
แบรนด์		Beko
รุ่น		HIXI 84700 UF
อัตราการใช้พลังงานรายปี (AEC ของผู้ดูแล) (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี)		47,9
ปัจจัยการเพิ่มขั้น (f)		1,0
ประสิทธิภาพของพลศาสตร์ของไหล (FDE ของผู้ดูแล)		28,2
ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI ของผู้ดูแล)		54,1
อัตราการไหลของอากาศที่ติดตั้งที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด (QBEP) (ม³/ชม.)		365,1
แรงดันของอากาศที่ติดตั้งที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด (QBEP) (ปาสกาล)		370,6
อัตราการไหลของอากาศสูงสุด (ค่า Q สูงสุด) (ม³/ชม.)		630
อินพุตกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด (WBEP) (วัตต์)		133,3
ค่ากำลังไฟฟ้าปกติของระบบส่องสว่าง (WL) (วัตต์)		-
ค่าความเข้มแสงโดยเฉลี่ยของระบบส่องสว่างในพื้นที่ใช้ปรุงอาหาร (ความสว่างบริเวณกลาง)(ลักซ์)		-
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งในโหมดสแตนด์บาย (Ps) (วัตต์)		0,23
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งในโหมดปิดเครื่อง (Po) (วัตต์)		-
ระดับกำลังเสียง (LWA) (เดซิเบล)		69