

## Materijal ketlera

Nerđajući čelik

## Boja

Nerđajući čelik

- Ergonomski oblikovana drška ketler koja se rotira za 360°
- Automatsko isključivanje kada sva voda ispari
- Automatsko isključivanje nakon što voda provri
- Čvrst i stabilan oslonac



## Osnovne karakteristike

|                                         |                 |                            |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Materijal ketlera                       | Nerđajući čelik | Zaštita od kvanja bez vode | Da              |
| Sakriveni otpornik                      | Da              | Rotirajuća baza 360°       | Da              |
| Rotirajuća baza 360° i bežična upotreba | Da              | Bežična upotreba           | Da              |
| Indikator nivoa vode                    | Da              | Širok otvor na poklopcu    | Da              |
| Automatsko isključivanje                | Da              | Boja                       | Nerđajući čelik |
| Filter za kamenac                       | Da              | Kućiste za strujni kabl    | Da              |
| Kapacitet ketlera                       | 1.7 L           |                            |                 |

## Funkcije i osobine

|                            |    |                      |    |
|----------------------------|----|----------------------|----|
| Zaštita od kvanja bez vode | Da | Rotirajuća baza 360° | Da |
|----------------------------|----|----------------------|----|

|                                                |    |                                 |    |
|------------------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| <b>Rotirajuća baza 360° i bežična upotreba</b> | Da | <b>Indikator nivoa vode</b>     | Da |
| <b>Širok otvor na poklopcu</b>                 | Da | <b>Automatsko isključivanje</b> | Da |

## Kapacitet

|                          |       |  |  |
|--------------------------|-------|--|--|
| <b>Kapacitet ketlera</b> | 1.7 L |  |  |
|--------------------------|-------|--|--|

## Dizajn

|                             |                 |                                |    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----|
| <b>Materijal ketlera</b>    | Nerđajući čelik | <b>Sakriveni otpornik</b>      | Da |
| <b>Indikator nivoa vode</b> | Da              | <b>Širok otvor na poklopcu</b> | Da |
| <b>Boja</b>                 | Nerđajući čelik | <b>Kućište za strujni kabl</b> | Da |

## Performanse i potrošnja

|              |        |  |  |
|--------------|--------|--|--|
| <b>Snaga</b> | 2200 W |  |  |
|--------------|--------|--|--|

## Dimenzije i težina

|                        |         |                                  |         |
|------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| <b>Visina</b>          | 24.5 cm | <b>Širina</b>                    | 20 cm   |
| <b>Dubina</b>          | 24.5 cm | <b>Težina</b>                    | 1.3 kg  |
| <b>Visina ambalaže</b> | 24 cm   | <b>Širina ambalaže</b>           | 24.8 cm |
| <b>Dubina ambalaže</b> | 20.2 cm | <b>Težina upakovanog uređaja</b> | 1.48 kg |

Postolja koje se može rotirati za 360°

Ergonomski oblikovana drška ketler koja se rotira za 360°

Pomoću postolja koje se može rotirati za 360° možete da podignete i spustite ketler bez izvrtanja ručnog zgloba – već na način koji vam najviše odgovara!





Zaštita od pregrevanja usled nedostatka vode

Automatsko isključivanje kada sva voda ispari

Zahvaljujući funkciji za zaštitu od pregrevanja usled nedostatka vode ketler se automatski isključuje kada u njemu nestane vode. Na taj način se sprečavaju nezgode i oštećenja čajnika.

Automatsko isključivanje

Automatsko isključivanje nakon što voda provri

Više ne morate da čekate da voda u ketleru provri zahvaljujući funkciji za automatsko isključivanje, koja isključuje uređaj kada voda provri.



Stopice protiv klizanja

Čvrst i stabilan oslonac

Neklizajuće stopice fiksiraju vaš čajnik tako da stoji čvrsto i stabilno na radnoj površini. Uređaj se neće pomerati bez obzira koliko intenzivno ga koristite.